

ATOMIZADORES E BARRAS DE HERBICIDAS



KO A400 CA + HCA



KO 400 HCA



KO A400 CA

KO É+
tradição
tecnologia

O futuro se cultiva com experiência e tecnologia.



Caféicultura

A K.O. possui a linha de Atomizadores Convencionais para engate aos 3 pontos do trator, ideal para lavouras plantadas com menor espaçamento entre ruas ou em áreas de maior declividade.

As turbinas de 560, 730 e 800 mm, e os tanques com capacidade de 200, 400 e 600 litros, fazem dessa linha de produtos uma das mais utilizadas na cafeicultura.

Caso esteja procurando por um implemento direcionado exclusivamente ao controle de ervas daninhas, também é possível adquirir a versão mais simples, montado apenas com a barra de herbicida HCA, em 2 tamanhos de barras com largura regulável: de 2,10 a 3,00 m e de 2,45 a 3,40 m.

VERSATILIDADE

A inovação dessa linha vai muito mais além, pois conta ainda com os modelos 2 em 1, combinando as soluções para pulverização e de controle de ervas daninhas num só produto.


É isso mesmo, os modelos A400 CA + HCA e A600 CA + HCA vêm equipados com a turbina de sua preferência (730 ou 800 mm) e mais a barra para aplicação de herbicida.

Praticidade e rapidez na configuração do seu implemento, sem a necessidade de desmontagem da turbina para uso da barra de herbicida.

OPCIONAIS

- **Comando elétrico:** sistema de abertura e fechamento dos ramais de pulverização de forma independente para cada lado, realizado através de painel elétrico fixado na plataforma do operador.

- **Reabastecedor:** praticidade para abastecimento do tanque de pulverização sem risco de contaminação da fonte da captação de água.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Linha/Modelo Característica	Atomizador Convencional						Barra HCA		
	KO A200 CA*		KO A400 CA		KO A600 CA		KO 200	KO 400	KO 600
Capacidade do tanque [L]	200		400		600		200	400	600
Diâmetro da turbina [mm]	560	730	730	800	730	800	-		
Vazão da bomba [L/min]	45		65	80	65	80	45		
Quantidade total de bicos	16						5		
Potência do trator [HP]	30	45	45	65	45	65	16	30	
Altura [m]	1,20	1,37	1,55		1,75		1,15	1,37	1,63
Largura [m]	1,00		1,21		1,60		1,68**		
Largura da barra - regulável [m]	-						2,10 a 3,00	2,10 a 3,00 ou 2,45 a 3,40	
Peso total [kg]	159	190	225	260	245	280	190	220 ou 225	240 ou 245

* O atomizador A200 CA também possui a versão para acoplamento em tratores de 16 HP, com TDP de 1.000 rpm.

** A largura da barra HCA é com as barras laterais recolhidas (transporte) e para os 2 tamanhos de barra disponíveis.

KO Máquinas Agrícolas Ltda.

Av. Major Hilário Tavares Pinheiro, 2300 • Jardim Kennedy
CEP: 14871-700 • Caixa Postal: 181
Jaboticabal - SP

PABX: +55 (16) 3209-1625
E-mail: ko@komaquinas.com.br
www.komaquinas.com.br

KO É+
inovação
resultado